

serie

электронасосы  
SUPERDOMUS



CAM 100-50 I

CAM 100-24 I

JMRC 80-24 I

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARATERISTIQUES

автоматические системы повышения давления с встроенными центробежными или самовсасывающими электронасосами. Каждая секция полностью готова к установке и включает электронасос, калиброванное и регулируемое реле давления, манометр, соединитель (возможен гибкий шланг в футляре из нержавеющей стали), мембранный резервуар и кабель со штепсельной вилкой. Специфика и эксплуатационные качества секций зависят от электронасоса, вместимости резервуара и калибровки реле давления.

Automatic working pressure systems build-up with centrifugal or self-priming electropumps. Each set, ready for the installation, is made by an electropump, a pre-rated and adjustable pressure switch, pressure gauge, connector (and eventually a flexible hose with s.s. sheath), membrane tank and cable with plug. The set specification and performances are related to the adapted electropump, tank capacity and pressure switch rating.

Grupos de presión con funcionamiento automático realizados con electrobombas centrífugas o autocebantes. Cada grupo, preparado para la instalación, se compone de: 1 electrobomba, 1 presostato precalibrado y regulable, 1 manómetro, 1 valvula (y eventualmente un tubo flexible con funda de acero inox), 1 tanque a membrana y 1 cable con enchufe. Las características y las prestaciones dependen del tipo de electrobomba montada, de la capacidad del tanque y del calibrado del presostato.

Groupes de pressurisation à fonctionnement automatique réalisés avec des électropompes centrifuges ou autoamorçantes. Chaque groupe prêt pour l'installation est composé d'une électropompe, d'un pressostat pré-étalonné et réglable, d'un manomètre, d'un raccord (et éventuellement d'un tube flexible avec gaine en acier inox), d'un réservoir à membrane et d'un câble avec fiche de courant. Les caractéristiques et les performances dépendent du type d'électropompe utilisée, de la contenance du réservoir et du tarage du pressostat.



INOX 100-24 I

GARDEN INOX BOX 100-24 I

PM 45-24 I



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / Technical data / Datos técnicos /Données techniques

МОДЕЛЬ / TYPE / MODELO / MODÈLE		P2 (HP/kW)	P1 (kW)		Bocche pipe Pipe		Capacità serbatoio - Tank capacity				
1~ 230 V - 50 Hz	3~ 230 / 400 V - 50 Hz		1~	3~	Aspirazione Suction ("G)	Mandata Delivery ("G)	spherical	cylindrical	inox	50 L cylindrical	100 L cylindrical
<b>CP 45</b>	-	0.5/0.37	0.49	-	1	1	■				
<b>CP 75</b>	-	1/0.74	1.11	-	1	1	■				
<b>PM 45</b>	-	0.5/0.37	0.49	-	1	1	■				
<b>PM 80</b>	-	1/0.74	1.11	-	1	1	■				
<b>CAM 575</b>	-	0.8/0.59	0.79	-	1	1		■			
<b>CAM 75</b>	-	0.8/0.59	0.8	-	1	1		■		■	
<b>CAM 100</b>	-	1/0.74	1.02	-	1	1	■	■		■	
<b>INOXR 80</b>	-	0.8/0.59	0.78	-	1	1		■	■		
<b>INOX 80</b>	-	0.8/0.59	0.79	-	1	1		■	■		
<b>INOX 100</b>	-	1/0.74	0.98	-	1	1		■	■	■	■
<b>JMRC 80</b>	-	0.8/0.59	0.78	-	1	1	■	■			
<b>JMC 80</b>	-	0.8/0.59	0.79	-	1	1	■	■			
<b>JMC 100</b>	-	1/0.74	0.98	-	1	1	■	■		■	
<b>CAB 150</b>	<b>CABT 150</b>	1.5/1.1	1.65	1.65	11/2	11/2		■		■	■
<b>CAB 200</b>	<b>CABT 200</b>	2.2/1.65	2.22	2.22	11/2	11/2			■	■	■
<b>AP 75</b>	-	0.8/0.59	0.8	-	1	1	■				
<b>AP 100</b>	-	1/0.74	1.02	-	1	1	■				